br.01 BRAMA PANELOWA Z NAŚWIETLAMI



aluminium
kolor stolarki od wewnątrz RAL 9010

szt.1

br.02 BRAMA PANELOWA Z NAŚWIETLAMI



aluminium
kolor stolarki od wewnątrz RAL 9010

szt.2

ok.01 PROFILE FASADOWE Z DRZWIAMI-SZKLENE ZEWNĘTRZNE



aluminium
pakiet trójszybowy min.U=0,9 W/m2K
ekstrabiate
szyba wewnętrza bezpieczna
kolor stolarki RAL 9010
taśma wiatroizolacyjna od zewnątrz
taśma przeciwwilgociowa od wewnątrz
pochwyt stal nierdzewna od zewnątrz i wewnątrz
wkładka z jezykiem kulowym
ryglowanie w trzech miejscach
zamek z wkładką patentową

szt.1

ok.02 PROFILE FASADOWE-SZKLENIE ZEWNĘTRZNE



aluminium
pakiet trójszybowy min.U=0,9 W/m2K
ekstrabiate
szyba wewnętrza bezpieczna, na piętrze przenosząca obciążenia jak barierka
kolor stolarki RAL 9010
taśma wiatroizolacyjna od zewnątrz
taśma przeciwwilgociowa od wewnątrz
pas międzykondygnacyjny EI30

szt.1

dz.01 DRZWI ZEWNĘTRZNE



aluminium
kolor stolarki od zewnątrz RAL 7016
kolor stolarki od wewnątrz RAL 9010
klamka w kolorze RAL 7016
taśma wiatroizolacyjna od zewnątrz
taśma przeciwwilgociowa od wewnątrz
ryglowanie w trzech miejscach
zamek z wkładką patentową

szt.2

ok.03 PROFILE FASADOWE-SZKLENIE ZEWNĘTRZNE



aluminium
pakiet trójszybowy min.U=0,9 W/m2K
ekstrabiate
szyba wewnętrza bezpieczna przenosząca obciążenia jak barierka
kolor stolarki RAL 9010
taśma wiatroizolacyjna od zewnątrz
taśma przeciwwilgociowa od wewnątrz

szt.1

dz.02 DRZWI ZEWNĘTRZNE



aluminium
kolor stolarki od zewnątrz RAL 7016
kolor stolarki od wewnątrz RAL 9010
klamka w kolorze RAL 7016
taśma wiatroizolacyjna od zewnątrz
taśma przeciwwilgociowa od wewnątrz
ryglowanie w trzech miejscach
zamek z wkładką patentową

szt.1

ok.04A PROFILE OTWOROWE-SZKLENIE WEWNĘTRZNE



aluminium
szyba wewnętrza bezpieczna
ekstrabiate
kolor stolarki RAL 9010
izolacyjność akustyczna min.50dB

szt.1

ok.04B PROFILE OTWOROWE-SZKLENIE WEWNĘTRZNE



aluminium
szyba wewnętrza bezpieczna
ekstrabiate
kolor stolarki RAL 9010
izolacyjność akustyczna min.50dB

szt.1

d.01 DRZWI WEWNĘTRZNE



aluminium
kolor stolarki od wewnątrz RAL 9010
klamka w kolorze RAL 9010
zamek z wkładką patentową

szt.4

d.02 DRZWI WEWNĘTRZNE



aluminium
kolor stolarki od wewnątrz RAL 9010
klamka w kolorze RAL 9010
zamek z wkładką patentową

szt.2

ok.05A PROFILE OTWOROWE-SZKLENIE ZEWNĘTRZNE



aluminium
pakiet trójszybowy min.U=0,9 W/m2K
ekstrabiate
kolor stolarki RAL 9010
taśma wiatroizolacyjna od zewnątrz
taśma przeciwwilgociowa od wewnątrz

szt.2

ok.05B PROFILE OTWOROWE-SZKLENIE ZEWNĘTRZNE



aluminium
pakiet trójszybowy min.U=0,9 W/m2K
ekstrabiate
kolor stolarki od wewnątrz RAL 9010
taśma wiatroizolacyjna od zewnątrz
taśma przeciwwilgociowa od wewnątrz

szt.2

d.03 DRZWI WEWNĘTRZNE



płycinowe, bezfalcowe
kolor stolarki biały
klamka w kolorze białym
zamek z zapadką
podcięcie wentylacyjne zgodnie z przepisami

lewe szt.2

d.04 DRZWI WEWNĘTRZNE



płycinowe, bezfalcowe
kolor stolarki biały
klamka w kolorze białym
zamek z wkładką patentową
podcięcie wentylacyjne zgodnie z przepisami

lewe szt.8 lewe szt.5

ok.06 PROFILE OTWOROWE-SZKLENIE WEWNĘTRZNE



aluminium
szyba wewnętrza bezpieczna
ekstrabiate
kolor stolarki RAL 9010
izolacyjność akustyczna min.50dB

szt.1

ok.07 PROFILE OTWOROWE-SZKLENIE WEWNĘTRZNE



aluminium
szyba wewnętrza bezpieczna
ekstrabiate
kolor stolarki RAL 9010
izolacyjność akustyczna min.50dB
klmka w kolore białym
zamek z wkładką patentową

szt.1

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O3 Z DNIA 04.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

UWAGI:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentacja należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkim rysunki wraz z częścią opisową.
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji Projekt Wykonawczy z jego nowszymi i aktualizacjami
5. Dokumentacje projektowa branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie

inwestor/ owner / developer:

nowe projektu: adres / new name / adress:

Pracownia Projektowa FROSZFORM Lubliniec, ul. Lisowicka 14/7, tel. +48 785 533 222 froszform@gmail.com

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im.ks.dr Jana Dzierżonia w Bogdańczowicach
Bogdańczowice 1A
46-233 Bąków

HALA WIELOFUNKCYJNA
Bogdańczowice 1A
46-233 Bąków
dz. nr 133/3

projektował/ designed by	arch. M. GOŁĄBEK	uprawnienia/ licence	ŁAN/VIII/ 7342/154/92	podpis/ signature	
sprawdził/ check by	arch. B. STRUZIK	uprawnienia/ licence	ŁAN/VIII/ 7342/59/98	podpis/ signature	
opracował/ drawn by	arch. T. BOROSZ	uprawnienia/ licence		podpis/ signature	
opracował/ drawn by		uprawnienia/ licence		podpis/ signature	
opracował/ drawn by		uprawnienia/ licence		podpis/ signature	
opracował/ drawn by		uprawnienia/ licence		podpis/ signature	

projekt/ project: 2211

data/ date: 2022-08-24

skala/ scale

rysunek/ drawing: ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ
ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

branża/ branch: A

zmiana/ change: A

data/ date:

arkusz/ sheet: 10